HD 700 PLUS
Didelio slėgio žarna

Savybės



Taikymo sritis	Applications with a low bend radius and high impulse loads hidrostatinės pavaros Statybinės mašinos Žemės vežančios mašinos Žemės ūkio mašinos Presai
Norma	
Vidinis sluoksnis	alyvai atspari sintetinė guma
Įdėklas	keturios (iki NW 25) arba šešios (nuo NW 32) spiralės iš itin tamprios plieninės vielos
Išorinis sluoksnis	aukštai temperatūrai, ozonui ir trinčiai atspari sintetinė guma
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	121 °C
Ilgio keitimas	+ 2 % iki - 2 %
Medžiagos	Mineralinės alyvos pagrindu mineralinė alyva glikolis vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C) vandens-alyvos emulsijos
Impulso tikrinimas	Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc. to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176 leakage class 0

Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
HD 720 PLUS	19	12	3/4"	19,0	32,0	420,0	840	1680	224
HD 725 PLUS	25	16	1"	25,4	38,2	420,0	840	1680	272
HD 732 PLUS	31	20	1,1/4"	31,8	50,4	420,0	840	1680	336
HD 740 PLUS	38	24	1,1/2"	38,1	57,3	420,0	840	1680	400
HD 750 PLUS	51	32	2"	51,4	71,5	420,0	840	1680	504

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.