


# HD 700 PLUS

Didelio slėgio žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

**Taikymo sritys** Applications with a low bend radius and high impulse loads  
hidrostatinės pavaros  
Statybinės mašinos  
Žemės vežančios mašinos  
Žemės ūkio mašinos  
Presai



## Norma

**Vidinis sluoksnis** alyvai atspari sintetinė guma

**Įdėklas** keturios (iki NW 25) arba šešios (nuo NW 32) spiralės iš itin tamprios plieninės vielos

**Išorinis sluoksnis** aukštai temperatūrai, ozonui ir trinčiai atspari sintetinė guma

**Spalva** juoda

**Temperatūra min.** -40 °C

**Temperatūra max.** 121 °C

**Ilgio keitimas** + 2 % iki - 2 %

**Medžiagos** Mineralinės alyvos pagrindu mineralinė alyva  
glikolis  
vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C)  
vandens-alyvos emulsijos

**Impulso tikrinimas** Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc. to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176 leakage class 0

## Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandyto slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
HD 720 PLUS	19	12	3/4"	19,0	32,0	420,0	840	1680	224
HD 725 PLUS	25	16	1"	25,4	38,2	420,0	840	1680	272
HD 732 PLUS	31	20	1,1/4"	31,8	50,4	420,0	840	1680	336
HD 740 PLUS	38	24	1,1/2"	38,1	57,3	420,0	840	1680	400
HD 750 PLUS	51	32	2"	51,4	71,5	420,0	840	1680	504

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis