


HD 700 PLUS

Didelio slėgio žarna

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritys Applications with a low bend radius and high impulse loads
hidrostatinės pavaros
Statybinės mašinos
Žemės vežančios mašinos
Žemės ūkio mašinos
Presai



Norma

Vidinis sluoksnis alyvai atspari sintetinė guma

Įdėklas keturios (iki NW 25) arba šešios (nuo NW 32) spiralės iš itin tamprios plieninės vielos

Išorinis sluoksnis aukštai temperatūrai, ozonui ir trinčiai atspari sintetinė guma

Spalva juoda

Temperatūra min. -40 °C

Temperatūra max. 121 °C

Ilgio keitimas + 2 % iki - 2 %

Medžiagos Mineralinės alyvos pagrindu mineralinė alyva
glikolis
vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C)
vandens-alyvos emulsijos

Impulso tikrinimas Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc. to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176 leakage class 0

Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Bandyto slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) |
|-------------|-----|-------|--------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| HD 720 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 32,0 | 420,0 | 840 | 1680 | 224 |
| HD 725 PLUS | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 38,2 | 420,0 | 840 | 1680 | 272 |
| HD 732 PLUS | 31 | 20 | 1,1/4" | 31,8 | 50,4 | 420,0 | 840 | 1680 | 336 |
| HD 740 PLUS | 38 | 24 | 1,1/2" | 38,1 | 57,3 | 420,0 | 840 | 1680 | 400 |
| HD 750 PLUS | 51 | 32 | 2" | 51,4 | 71,5 | 420,0 | 840 | 1680 | 504 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis