

PA 700 SF6 45 PLUS

Presuojama armatūra, SFS 45° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| Taikymo sritis | presuojama armatūra žarnoms HD 700 PLUS |
| 1 jungtis | SAE jungės jungtis 6000 PSI |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Trumpinys | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Įjungimas | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | Darbinis slėgis (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------------|----|-------|--------|--------------|-----------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF6 45 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 152,9 | 40,0 |
| PA 720 SF6 25 45 PLUS | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 144,9 | 32,0 |
| PA 725 SF6 45 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 190,5 | 50,0 |
| PA 725 SF6 32 45 PLUS | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 190,6 | 50,0 |
| PA 732 SF6 45 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 211,0 | 60,0 |
| PA 732 SF6 45 L 39 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 211,0 | 39,0 |
| PA 740 SF6 45 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 273,0 | 80,0 |
| PA 740 SF6 45 L 70 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 263,0 | 70,0 |
| PA 750 SF6 45 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 | 297,6 | 69,0 |