HK HBM / HBE

Elektrohidrauliniai siurbliai 700 bar

Savybės

Konstrukcija	Konfigūracija ir pristatymas pagal užklausą Su rankiniais arba elektromagnetiniais vožtuvais
Darbinis slėgis	maks. 700 bar
Tūrinė srovė	0,36–4,00 l/min.



Nuoroda

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Aprašas

Elektrohidrauliniai siurbliai (kompaktiški agregatai), skirti vidutinės ir didelės apkrovos cilindrams maitinti
Bako dydis: 2,5–100 litrų (plieniniai arba aliumininiai bakai)
Elektros varikliai, skirti 115 V, 230 V, 400 V
Pasirenkami priedai: apsauginė apkaba, transportavimo ratukai, alyvos aušintuvas

užsakymo nuorodos

Prekė sandėlyje nelaikoma, konfigūracija (griežtos klasifikacijos) ir pristatymas pagal užklausą!

Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Rankiniu būdu perjungiamas eigos vožtuvas
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Elektriškai perjungiamas eigos vožtuvas

Priedai

NY 2100	Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna
GKS	Guminė apsauga nuo lenkimo
PNY 2100 HN	Presuojama įmova, AGN
PHY 2100	Presuojamas aptaisas, NY 2100
SKL HN SP	Prisukamos movos lanksčioji dalis
SKL ZUBS SP	Apsauga nuo dulkių SKL...SP
SKF IN SP	Prisukamos movos sutvirtintoji dalis
SKF ZUBS SP	Apsauga nuo dulkių SKF...SP