

### Savybės

<b>Konstrukcija</b>	Konfigūracija ir pristatymas pagal užklausą Su rankiniais arba elektromagnetiniais vožtuvais
<b>Darbinis slėgis</b>	maks. 700 bar
<b>Tūrinė srovė</b>	0,36–4,00 l/min.



### Nuoroda

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Aprašas

Elektrohidrauliniai siurbiai (kompaktiški agregatai), skirti vidutinės ir didelės apkrovos cilindrams maitinti

Bako dydis: 2,5–100 litrų (plieniniai arba aliumininiai bakai)

Elektros varikliai, skirti 115 V, 230 V, 400 V

Pasirenkami priedai: apsauginė apkaba, transportavimo ratukai, alyvos aušintuvas

### užsakymo nuorodos

Prekę sandėlyje nelaikoma, konfigūracija (griežtos klasifikacijos) ir pristatymas pagal užklausą!

### Prekė

Pavadinimas	Konstrukcija
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBM</b>	Rankiniu būdu perjungiamas eigos vožtuvas
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBE</b>	Elektriškai perjungiamas eigos vožtuvas

### Priedai

<b>NY 2100</b>	Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna
<b>GKS</b>	Guminė apsauga nuo lenkimo
<b>PNY 2100 HN</b>	Presuojama įmova, AGN
<b>PHY 2100</b>	Presuojamas aptaisas, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Prisukamos movos lanksčioji dalis
<b>SKL ZUBS SP</b>	Apsauga nuo dulkių SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Prisukamos movos sutvirtintoji dalis
<b>SKF ZUBS SP</b>	Apsauga nuo dulkių SKF...SP