

KOMP-LOS VA

Nerūdijančiojo plieno kompensatoriai su laisvosiomis jungėmis

HANSA FLEX

Savybės

Panaudojimas	Kompensatorius, skirtas virpesiams
Konstrukcija	silfonas su keliomis bangomis, atsižvelgiant į vardinį dydį ir slėgio pakopą – kelių sienelių abiejose pusėse laisvosios jungės
Medžiaga	Nerūdijančiojo plieno silfonas Plieninė / nerūdijančiojo plieno laisvoji jungė
Temperatūra min.	-200 °C
Temperatūra max.	550 °C



Nuoroda

Kadangi šie kompensatoriai dažnai nėra standartinės prekės, norėdami pasirinkti modelį, naudokitės kompensatorių parinkimo anketa (žr. papildomą dokumentaciją).

Remdamiesi šia informacija, žinoma mes Jums pagaminsime kompensatorių, kuris tiksliai bus pritaikytas Jūsų poreikiams.

Montuodami laikykitės jūsų kompensatoriui taikomų montavimo nurodymų.

Kilus klausimų kreipkitės į įmonės metalinių žarnų skyrių.

užsakymo nuorodos

Pristatymo laikas stipriai priklauso nuo kompensatoriaus medžiagos ir modelio.

Prekė

Pavadinimas

Edelstahl-Komp. m. Losflansch