

# KOMP-LOS VA

Nerūdijančiojo plieno kompensatoriai su laisvosiomis jungėmis

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Panaudojimas</b>     | Kompensatorius, skirtas virpesiams  |
| <b>Konstrukcija</b>     | silfonas su keliomis bangomis, atsižvelgiant į vardinį dydį ir slėgio pakopą – kelių sienelių abiejose pusėse laisvosios jungės |
| <b>Medžiaga</b>         | Nerūdijančiojo plieno silfonas<br>Plieninė / nerūdijančiojo plieno laisvoji jungė   |
| <b>Temperatūra min.</b> | -200 °C   |
| <b>Temperatūra max.</b> | 550 °C  |



## Nuoroda

Kadangi šie kompensatoriai dažnai nėra standartinės prekės, norėdami pasirinkti modelį, naudokitės kompensatorių parinkimo anketa (žr. papildomą dokumentaciją).

Remdamiesi šia informacija, žinoma mes Jums pagaminsime kompensatorių, kuris tiksliai bus pritaikytas Jūsų poreikiams.

Montuodami laikykitės jūsų kompensatoriui taikomų montavimo nurodymų.

Kilus klausimų kreipkitės į įmonės metalinių žarnų skyrių.

## užsakymo nuorodos

Pristatymo laikas stipriai priklauso nuo kompensatoriaus medžiagos ir modelio.

## Prekė

Pavadinimas

Edelstahl-Komp. m. Losflansch