

KOMP-LOS PTFE

PTFE kompensatoriai su laisvosiomis jungėmis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panaudojimas | Kompensatorius, skirtas pailgėjimui sugerti arba triukšmui slopinti su mažomis reguliavimo jėgomis |
| Konstrukcija | silfonas su keliomis bangomis ir išoriniais nerūdijančiojo plieno atraminiais žiedais PTFE riestiniai kraštai su laisvosiomis jungėmis abiejose pusėse |
| Medžiaga | PTFE silfonas Plieninė / nerūdijančiojo plieno laisvoji jungė |
| Temperatūra min. | -50 °C |
| Temperatūra max. | 220 °C |



Nuoroda

Kadangi šie kompensatoriai dažnai nėra standartinės prekės, norėdami pasirinkti modelį, naudokitės kompensatorių parinkimo anketa (žr. papildomą dokumentaciją).

Remdamiesi šia informacija, žinoma mes Jums pagaminsime kompresorių, kuris tiksliai bus pritaikytas Jūsų poreikiams.

Montuodami laikykitės jūsų kompensatoriui taikomų montavimo nurodymų.

Kilus klausimų kreipkitės į įmonės metalinių žarnų skyrių.

užsakymo nuorodos

Pristatymo laikas stipriai priklauso nuo kompensatoriaus medžiagos ir modelio.

Prekė

Pavadinimas

PTFE-Komp. m. Losflanschen