

## Savybės

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>     | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinos, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| <b>Konstrukcija</b>       | plokščio sandarinimo   |
| <b>1 jungtis</b>          | NPT vidinis sriegis  |
| <b>suderinamas su</b>     | Stucchi  |
| <b>Medžiaga</b>           | Plienas  |
| <b>Paviršiaus apsauga</b> | padengtas galvaniniu būdu  |



## Nuoroda

Keičiamas su movomis pagal ISO 16028.

## Aprašas

Plokščiai sandarinanti įkišama mova pratekančios alyvos nuostoliams arba oro patekimas sukabinimo metu.

Dideliam pratekėjimui, esant minimaliam slėgio praradimui.

Tinkantis naudojimui aplinkai jautriose srityse.

## užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Prekė

| Pavadinimas           | DN* | Jungties sriegis | Gaminio dydis | Darbinis slėgis<br>(bar) | Mineralinės alyvos temperatūra<br>min.<br>(°C) | Mineralinės alyvos temperatūra<br>max.<br>(°C) |
|-----------------------|-----|------------------|---------------|--------------------------|--|--|
| <b>SKM 10 IN 2 FS</b> | 10  | NPT 3/8" -18     | 2             | 350,0                    | -25  | 100  |
| <b>SKM 13 IN 2 FS</b> | 12  | NPT 1/2" -14     | 2             | 350,0                    | -25  | 100  |
| <b>SKM 13 IN 3 FS</b> | 12  | NPT 1/2" -14     | 3             | 350,0                    | -25  | 100  |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas