# SKS IN FS

Įkišamos movos kištukas, plokščiai sandarinantis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Taikymo sritis** | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėne mašinose, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| **Konstrukcija** | plokščio sandarinimo |
| **1 jungtis** | NPT vidinis sriegis |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |



## Nuoroda

Keičiamas su movomis pagal ISO 16028.

## Aprašas

Plokščiai sandarinanti įkišama mova pratekančios alyvos nuostoliams arba oro patekimas sukabinimo metu.
Dideliam pratekėjimui, esant minimaliam slėgio praradimui.
Tinkantis naudojimui aplinkai jautriose srityse.

## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Jungties sriegis | Gaminio dydis | Darbinis slėgis (bar) | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 10 IN 2 FS** | 10 | NPT 3/8" -18 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IN 2 FS** | 12 | NPT 1/2" -14 | 2 | 350,0 | -25 | 100 |
| **SKS 13 IN 3 FS** | 12 | NPT 1/2" -14 | 3 | 350,0 | -25 | 100 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*