


# HD 800

HD žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Mineral oil-based high pressure hydraulic systems hidrostatinės pavaros statybų pramonė žemės ūkio technika
<b>Ypatingi požymiai</b>	mažas lenkimo spindulys
<b>Norma</b>	DN16 - DN 25 viršija EN 856 4SP viršija SAE 100 R15
<b>Vidinis sluoksnis</b>	alyvai atspari sintetinė guma
<b>Įdėklas</b>	NW 16-25 keturi (nuo NW 32 šeši) spiraliniai įdėklai iš itin tamprios plieninės vielos
<b>Išorinis sluoksnis</b>	synthetic rubber with high abrasion resistance
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	100 °C
<b>Medžiagos</b>	hidraulinės alyvos (mineralinės alyvos pagrindu)
<b>Impulso tikrinimas</b>	DN16, DN19 Qualified under laboratory conditions with 3 million bending cycles
<b>Leidimas</b>	MSHA IC-84/19, DIN5510



## Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Weight / meter (kg)
<b>HD 816</b>	16	10	5/8"	15,9	29,0	500,0	1000	2000	200	1,20
<b>HD 820</b>	19	12	3/4"	19,1	33,3	500,0	1000	2000	215	1,53
<b>HD 825</b>	25	16	1"	25,4	40,4	500,0	1000	2000	270	2,07
<b>HD 832</b>	31	20	1,1/4"	31,8	50,9	500,0	1000	2000	380	3,60

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis