


HD 800

HD žarna

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|--|
| Taikymo sritis | Mineral oil-based high pressure hydraulic systems hidrostatinės pavaros statybų pramonė žemės ūkio technika |
| Ypatingi požymiai | mažas lenkimo spindulys |
| Norma | DN16 - DN 25 viršija EN 856 4SP viršija SAE 100 R15 |
| Vidinis sluoksnis | alyvai atspari sintetinė guma |
| Įdėklas | NW 16-25 keturi (nuo NW 32 šeši) spiraliniai įdėklai iš itin tamprios plieninės vielos |
| Išorinis sluoksnis | synthetic rubber with high abrasion resistance |
| Spalva | juoda |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Medžiagos | hidraulinės alyvos (mineralinės alyvos pagrindu) |
| Impulso tikrinimas | DN16, DN19 Qualified under laboratory conditions with 3 million bending cycles |
| Leidimas | MSHA IC-84/19, DIN5510 |



Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Weight / meter (kg) |
|---------------|-----|-------|--------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| HD 816 | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 29,0 | 500,0 | 1000 | 2000 | 200 | 1,20 |
| HD 820 | 19 | 12 | 3/4" | 19,1 | 33,3 | 500,0 | 1000 | 2000 | 215 | 1,53 |
| HD 825 | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 40,4 | 500,0 | 1000 | 2000 | 270 | 2,07 |
| HD 832 | 31 | 20 | 1,1/4" | 31,8 | 50,9 | 500,0 | 1000 | 2000 | 380 | 3,60 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis