

PA 800 SF6 45

Presuojama armatūra, SFS 45° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|--|
| Taikymo sritys | presuojama armatūra žarnoms HD 800 |
| 1 jungtis | SAE jungės jungtis 6000 PSI |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Trumpinys | SFS |
| Įjungimas | su išplėšimo apsauga (Interlock) |
| Tiekimo apimtis | Presuojamas nipelis + presuojamas aptaisas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Nuoroda

Kad būtų užtikrintas didesnis sandarumas, jungiamoji detalė perdirbama į 20 dydį [DN31] su 2 sandarinimo žiedais 27,3 mm x 2,4 mm (medžiaga: EPDM). Taip pasiekiamas žarnos, jungiamosios detalės jungties sandarumas su 0 nuotėkiu.

Prekė

| Pavadinimas | DN | Dydis | Colis | Flanšo dydis | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Darbinis slėgis (bar) |
|------------------|----|-------|--------|--------------|--------|--------|---------|---------|-----------------------|
| PA 820 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 130,1 | 27,0 | 500,0 |
| PA 820 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 144,9 | 32,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 160,6 | 31,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 179,6 | 39,0 | 500,0 |
| PA 832 SF6 45 | 31 | 20 | 1,1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 190,0 | 39,0 | 500,0 |