

# WFG (6000 PSI)

SAE flanšinis adapteris, nukaltas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Slėgio serija         | 6000 psi                  |
| Norma                 | DIN 3901/3902             |
| Konstrukcijos priedas | nukaltas                  |
| Gaminio forma         | 90° kampas                |
| Konstrukcija          | SAE flanšo adapteris      |
| Tiekimo apimtis       | tik flanšas               |
| Medžiaga              | S355J2G3 (ST52.3)         |
| Paviršiaus apsauga    | padengtas galvaniniu būdu |



## Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrajį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Siūlomi varžtai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stulpeliuose.

## Prekė

| Pavadinimas   | Serija | Ø RAD<br>(mm) | PB 10.9<br>(bar) | Gaminio dydis | A       | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | F1<br>(mm) | l<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | S3<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   |
|---------------|--------|---------------|------------------|---------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| WFG 6001/S 16 | S      | 16            | 400              | 1/2"          | M24x1,5 | 12         | 12         | 71,6       | 8,5       | 39         | 29,4       | 48         | 8,7       | M 8 x 30  |
| WFG 6002/S 16 | S      | 16            | 400              | 3/4"          | M24x1,5 | 12         | 17         | 85,0       | 8,5       | 48         | 36,5       | 55         | 10,7      | M 10 x 35 |
| WFG 6002/S 20 | S      | 20            | 400              | 3/4"          | M30x2   | 16         | 17         | 87,0       | 10,5      | 48         | 35,5       | 57         | 10,7      | M 10 x 35 |
| WFG 6002/S 25 | S      | 25            | 400              | 3/4"          | M36x2   | 17         | 17         | 90,0       | 12,0      | 48         | 36,0       | 60         | 10,7      | M 10 x 35 |
| WFG 6003/S 25 | S      | 25            | 400              | 1"            | M36x2   | 20         | 24         | 99,8       | 12,0      | 60         | 41,0       | 65         | 13,0      | M 12 x 45 |
| WFG 6003/S 30 | S      | 30            | 400              | 1"            | M42x2   | 24         | 24         | 102,9      | 13,5      | 60         | 41,5       | 68         | 13,0      | M 12 x 45 |
| WFG 6004/S 30 | S      | 30            | 400              | 1.1/4"        | M42x2   | 25         | 31         | 109,6      | 13,5      | 68         | 44,5       | 71         | 14,7      | M 14 x 50 |
| WFG 6004/S 38 | S      | 38            | 350              | 1.1/4"        | M52x2   | 28         | 31         | 114,6      | 16,0      | 68         | 45,0       | 76         | 14,7      | M 14 x 50 |
| WFG 6005/S 38 | S      | 38            | 350              | 1.1/2"        | M52x2   | 30         | 36         | 134,5      | 16,0      | 76         | 56,0       | 87         | 17,0      | M 16 x 55 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø RAD = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

WFG M (3000 / 6000 PSI) SAE flanšinis adapteris, nukaltas, su 2 flanšų pusėmis, varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu