

Savybės

Tiekimo apimtis	Absorbentas oranžinis silikagelis Aktyviosios anglies filtras Sandarikliai ir sandarinimo žiedai Dalelių filtras
------------------------	---



Papildoma informacija

Silikono gelį sudaro maždaug 99 % silicio dioksidas (SiO₂) ir jis klasifikuojamas kaip sintetinė, polinė ir higroskopinė sausinimo priemonė. Kadangi yra porėtas, jo vidinis paviršius didelio ploto iki 800 m²/g. Dėl to gali sugerti labai daug vandens.

Ventiliaciniuose džiovintuvuose silikono gelis dažnai nudažomas spalvotu indikatoriumi. Spalvos pasikeitimas rodo sugerto vandens kiekį ir sausinimo priemonės pripildymą.

Pagal Europos Sąjungos įstatymus (EB potvarkis Nr. 1272/2008) silikono gelis neklasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga. Pagal EB direktyvą (67/548/EEB arba 1999/45/EB) jo nereikia ženklinti. Silikono gelis nekenkia sveikatai ir aplinkai.

Prekė

Pavadinimas	filtrui, kurio tipas	Svoris (kg)
HK FI AD ETS 005	HKFIAD005MVNAF	0,6
HK FI AD ETS 010	HKFIAD010MVNAF	0,6
HK FI AD ETS 020	HKFIAD020MVNAF	1,0
HK FI AD ETS 040	HKFIAD040MVNAF	1,5
HK FI AD ETS 100	HKFIAD100MVNAF	2,2
HK FI AD ETS 180	HKFIAD180MVNAF	3,2
HK FI AD ETS 020 VPA	HKFIAD310MVNAFVPA	1,0
HK FI AD ETS 040 VPA	HKFIAD330MVNAFVPA	1,9
HK FI AD ETS 100 VPA	HKFIAD510MVNAFVPA	2,0
HK FI AD ETS 210 VPA	HKFIAD560MVNAFVPA	4,6

atsarginė dalis šiems gaminiams

HK FI AD MV	Daugkartinis adsorberio filtras su vožtuvu
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve