

# AFS SRE (6000 PSI)

SAE privirinamas antbriaunis

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Slėgio serija      | 6000 psi                     |
| Norma              | SAE J 518 C<br>ISO 6162      |
| Gaminio forma      | tiesus                       |
| Konstrukcija       | SAE privirinamas antbriaunis |
| Tvirtinimas        | Varžto įgręža                |
| Tiekimo apimtis    | tik flanšas                  |
| Medžiaga           | S355J2G3 (ST52.3)            |
| Paviršiaus apsauga | suteptas juodu tepalu        |



## Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrajį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Siūlomi varžtai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stipuliuose.

## Prekė

| Pavadinimas    | PB 10.9 (bar) | Gaminio dydis | Vamzdis     | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | G (mm) | C (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | M metr.   | M unc          |
|----------------|---------------|---------------|-------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| AFS 401 SRE 20 | 400           | 1/2"          | 20 x 3      | 20     | 14,0    | 14      | 34,0   | 40,5   | 18,2   | 16,0   | 9,0    | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 402 SRE 20 | 400           | 3/4"          | 20 x 3      | 20     | 14,0    | 14      | 35,0   | 50,8   | 23,8   | 21,0   | 11,0   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 402 SRE 25 | 400           | 3/4"          | 25 x 4      | 25     | 17,0    | 17      | 35,0   | 50,8   | 23,8   | 21,0   | 11,0   | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 403 SRE 25 | 400           | 1"            | 25 x 4      | 25     | 17,0    | 17      | 42,0   | 57,2   | 27,8   | 25,0   | 13,0   | M 12 x 45 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 403 SRE 30 | 400           | 1"            | 30 x 4      | 30     | 22,0    | 22      | 42,0   | 57,2   | 27,8   | 25,0   | 13,0   | M 12 x 45 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 404 SRE 30 | 400           | 1.1/4"        | 30 x 4      | 30     | 22,0    | 22      | 44,0   | 66,7   | 31,8   | 25,0   | 15,0   | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 404 SRE 38 | 400           | 1.1/4"        | 38 x 6      | 38     | 26,0    | 26      | 44,0   | 66,7   | 31,8   | 25,0   | 15,0   | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 405 SRE 38 | 400           | 1.1/2"        | 38 x 6      | 38     | 26,0    | 26      | 56,0   | 49,4   | 36,5   | 28,0   | 17,0   | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 405 SRE 48 | 400           | 1.1/2"        | 48,3 x 8    | 49     | 32,0    | 32      | 56,0   | 79,4   | 36,5   | 28,0   | 17,0   | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 405 SRE 60 | 400           | 1.1/2"        | 60,3 x 10   | 61     | 40,0    | 40      | 56,0   | 79,4   | 36,5   | 27,0   | 17,0   | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 406 SRE 60 | 400           | 2"            | 60,3 x 10   | 61     | 40,0    | 40      | 65,0   | 96,8   | 44,5   | 37,0   | 21,0   | M 20 x 70 | 3/4" x 2.1/2"  |
| AFS 406 SRE 76 | 400           | 2"            | 76,1 x 12,5 | 76     | 50,0    | 48      | 80,0   | 96,8   | 44,5   | 33,0   | 21,0   | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2"  |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

## Gaminių variantai

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| AFS SRE M (3000 / 6000 PSI) | SAE privirinamas antbriaunis, su metrinėmis varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu |
| AFS SRE U (3000 / 6000 PSI) | SAE privirinamas antbriaunis, su UNC varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu        |