

## Savybės

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Darbinis slėgis</b>  | iki 500 bar             |
| <b>Temperatūra min.</b> | -40 °C                  |
| <b>Temperatūra max.</b> | 120 °C                  |
| <b>Medžiagos</b>        | Mineralinės alyvos      |
| <b>Medžiaga</b>         | poliuretanas 93 Shore A |



## Prekė

| Pavadinimas  | Flanšo dydis | d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | S<br>(mm) |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|
| <b>FS-08</b> | 1/2"         | 18,40      | 25,40      | 3,53      |
| <b>FS-12</b> | 3/4"         | 24,80      | 31,80      | 3,53      |
| <b>FS-16</b> | 1"           | 32,70      | 39,70      | 3,53      |
| <b>FS-20</b> | 1.1/4"       | 37,50      | 44,50      | 3,53      |
| <b>FS-24</b> | 1.1/2"       | 46,80      | 53,80      | 3,53      |
| <b>FS-32</b> | 2"           | 56,40      | 63,40      | 3,53      |
| <b>FS-40</b> | 2.1/2"       | 69,40      | 76,20      | 3,53      |
| <b>FS-48</b> | 3"           | 85,30      | 91,90      | 3,53      |