FI RL E MP


Išleidimo linijos filtro MP elementas

HANSA-FLEX

Savybės

Temperatūra min.	-25 °C
Temperatūra max.	120 °C
Medžiaga	Tarpiklis: NBR
Naudojimas	For return flow filter FI RL





Aprašas

Diferencinis popierinio filtro elemento slėgis (P) maks. 3 bar
Diferencinis neorganinio filtro elemento slėgis (A) maks. 10 bar

Prekė

Pavadinimas	Filtravimo blokas (µm)	Filtro plotis (cm2)	Qmaks. (L/min)	Filter material	filtrui, kurio tipas	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	atbulinio vožtuvo	Svoris (kg)
FI RL E MP 0072 A10	10,0	313	25	neorganinis	FI RL 024, 048	52	24,5	72,00	su	0,16
FI RL E MP 0072 P10	10,0	392	25	organic	FI RL 024, 048	52	24,5	72,00	su	0,16
FI RL E MP 0085 A10	10,0	690	100	neorganinis	FI RL 053, 086	70	29,5	85,00	su	0,20
FI RL E MP 0085 P10	10,0	828	100	organic	FI RL 053, 086	70	29,5	85,00	su	0,16
FI RL E MP 0130 A10	10,0	1140	100	neorganinis	FI RL 064, 150	70	29,5	130,00	su	0,22
FI RL E MP 0130 P10	10,0	1368	100	organic	FI RL 064, 150	70	29,5	130,00	su	0,22
FI RL E MP 0145 A10	10,0	3600	600	neorganinis	FI RL 290, 370	130	51,5	145,00	su	1,00
FI RL E MP 0145 P10	10,0	4000	600	organic	FI RL 290, 370	130	51,5	145,00	su	1,00
FI RL E MP 0204 A10	10,0	5299	300	neorganinis	FI RL 320, 450	130	64,5	204,00	su	1,00
FI RL E MP 0204 P10	10,0	5888	300	organic	FI RL 320, 450	130	64,5	204,00	su	1,00
FI RL E MP 0211 A10	10,0	1358	150	neorganinis	FI RL 125, 225	70	40,5	211,50	su	0,28
FI RL E MP 0211 P10	10,0	1629	150	organic	FI RL 125, 225	70	40,5	211,50	su	0,28
FI RL E MP 0220 A10	10,0	3360	250	neorganinis	FI RL 190, 230	99	40,5	220,00	su	0,70
FI RL E MP 0220 P10	10,0	3840	250	organic	FI RL 190, 230	99	40,5	220,00	su	0,70
FI RL E MP 0254 A10	10,0	6739	380	neorganinis	FI RL 420, 540, 675	130	64,5	254,00	su	1,19
FI RL E MP 0254 P10	10,0	7488	380	organic	FI RL 420, 540, 675	130	64,5	254,00	su	1,19
FI RL E MP 0404 A10	10,0	11059	600	neorganinis	FI RL 620, 750	130	64,5	404,00	su	2,00
FI RL E MP 0404 P10	10,0	12288	600	organic	FI RL 620, 750	130	64,5	404,00	su	2,00
FI RL E MP 0050 A25	25,0	1140	100	neorganinis	FI RL 064, 150	70	29,5	130,00	su	0,28
FI RL E MP 0050 P25	25,0	1368	100	organic	FI RL 064, 150	70	29,5	130,00	su	0,16
FI RL E MP 0120 A25	25,0	3259	300	neorganinis	-	99	51,5	210,00	be	0,53
FI RL E MP 0200 A25	25,0	11325	600	neorganinis	-	130	76,0	500,00	be	0,50

Qmax - maks. tūrinis srautas

atsarginė dalis šiems gaminiams

FI RL	Išleidimo linijos filtras

Papildomos dalys

FI RL GEH	Išleidimo linijos filtro korpusas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.