



FI SP R/S FK

„Spin-On“ išleidimo linijos filtro / siurbimo linijos filtro galvutė

HANSA FLEX

Savybės

Medžiaga Aliuminis



Aprašas

Su šiomis filtrų galvutėmis „Spin-On“ filtrai gali būti naudojami kaip išleidimo linijos filtrai (R) arba siurbimo linijos filtrai (S)

Apvedimo vožtuvo suveikimo pradžios slėgis grįžtamajam filtrui (R): 1,75 bar

Apvedimo vožtuvo suveikimo pradžios slėgis siurbimo linijos filtrui (S): 0,3 bar

Prekė

Pavadinimas	filtrui, kurio tipas	Linijos jungtis	Konstrukcija	Svoris (kg)
FI SP R FK 001 G3/4	FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection	G 3/4"	kaip išleidimo linijos filtras	0,36
FI SP R FK 001 G11/4	FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection	G 1.1/4"	kaip išleidimo linijos filtras	1,00
FI SP R FK 002 G11/2	FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	kaip išleidimo linijos filtras	1,22
FI SP R FK 003 G11/2	FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	kaip išleidimo linijos filtras	2,86
FI SP R FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	kaip išleidimo linijos filtras	2,86
FI SP S FK 001 G3/4	FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection	G 3/4"	kaip siurbimo linijos filtras	0,36
FI SP S FK 001 G11/4	FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection	G 1.1/4"	kaip siurbimo linijos filtras	0,50
FI SP S FK 002 G11/2	FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	kaip siurbimo linijos filtras	1,22
FI SP S FK 003 G11/2	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection	G 1.1/2"	kaip siurbimo linijos filtras	2,86
FI SP S FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	kaip siurbimo linijos filtras	2,86

atsarginė dalis šiems gaminiams

FI SP R 1	1 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras
FI SP R 2	2 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras
FI SP R 3	3 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras

Papildomos dalys

FI SP E MP „Spin-On“ filtro MP elementas