

# FI SP R/S FK

„Spin-On“ išleidimo linijos filtro / siurbimo linijos filtro galvutė

**HANSA FLEX**

## Savybės

Medžiaga Aliuminis



## Aprašas

Su šiomis filtrų galvutėmis „Spin-On“ filtrai gali būti naudojami kaip išleidimo linijos filtrai (R) arba siurbimo linijos filtrai (S)

Apvedimo vožtuvo suveikimo pradžios slėgis grįžtamajam filtrui (R): 1,75 bar

Apvedimo vožtuvo suveikimo pradžios slėgis siurbimo linijos filtrui (S): 0,3 bar

## Prekė

| Pavadinimas            | filtrui, kurio tipas                     | Linijos jungtis       | Konstrukcija                   | Svoris (kg) |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| FI SP R FK 001 G3/4    | FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection     | G 3/4"                | kaip išleidimo linijos filtras | 0,36        |
| FI SP R FK 001 G11/4   | FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection   | G 1.1/4"              | kaip išleidimo linijos filtras | 1,00        |
| FI SP R FK 002 G11/2   | FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection   | G 1.1/2"              | kaip išleidimo linijos filtras | 1,22        |
| FI SP R FK 003 G11/2   | FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection   | G 1.1/2"              | kaip išleidimo linijos filtras | 2,86        |
| FI SP R FK 003 SAE11/2 | FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | kaip išleidimo linijos filtras | 2,86        |
| FI SP S FK 001 G3/4    | FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection     | G 3/4"                | kaip siurbimo linijos filtras  | 0,36        |
| FI SP S FK 001 G11/4   | FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection   | G 1.1/4"              | kaip siurbimo linijos filtras  | 0,50        |
| FI SP S FK 002 G11/2   | FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection   | G 1.1/2"              | kaip siurbimo linijos filtras  | 1,22        |
| FI SP S FK 003 G11/2   | FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection   | G 1.1/2"              | kaip siurbimo linijos filtras  | 2,86        |
| FI SP S FK 003 SAE11/2 | FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | kaip siurbimo linijos filtras  | 2,86        |

## atsarginė dalis šiems gaminiams

|           |  |
|-----------|--|
| FI SP R 1 | 1 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras |
| FI SP R 2 | 2 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras |
| FI SP R 3 | 3 tipo „Spin-On“ išleidimo linijos filtras |

## Papildomos dalys

FI SP E MP „Spin-On“ filtro MP elementas