
# FI BL 116

Bako ventiliacinis ir pildymo filtrai

## Savybės

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Flanšo tvirtinimas prie bako, su įpylimo sietu su užterštumo indikatoriumi |
| **Temperatūra min.** | -25 °C |
| **Temperatūra max.** | 100 °C |
| **Medžiaga** | Plastikinis dangtis<br>Tarpiklis: NBR<br>Plieninis sietas |
| **Filter material** | neorganinis, 3 µm |
| **Tiekimo apimtis** | įsk. filtro elementą |






## Prekė

| Pavadinimas | Oro kiekis (L/min) | Tvirtinimas | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Diskas su skylėmis varžtams (mm) | Ø A (mm) | Bako skylė | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI BL 116 F P03 001** | 1600 | 6 x M5 | 108,0 | 91,0 | 55,0 | 73 | 116,00 | 51 mm | 0,46 |
| **FI BL 116 F P03 002** | 2150 | 6 x M5 | 108,0 | 155,0 | 55,0 | 73 | 116,00 | 51 mm | 0,60 |

## Atsarginės dalys

| | |
|---|---|
| **FI BL E MP** | Ventiliacinio filtro elementas |

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*