

Savybės

1 jungtis	Lanksčioji jungė slėgio pakopoje PN16
Gaminio forma	tiesus
1 sandarinimo forma	plokščio sandarinimo
Taikymo sritis	pramonė
Norma	DIN EN 1092-1
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1,1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1,1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2,1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = angų skaičius

Priedai

KS AL	Aliuminio gnybtinė apkaba
KS FIX AL	Gnybtinė tvirtinimo apkaba, aliuminė

Papildomos dalys

FD C4400	Plokščiasis tarpiklis
-----------------	-----------------------