

K-MANO ABSPV ZAPF SPAN MUF 16270A

Pressure gauge valves, male - female/female, DIN 16270

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------------|--|
| Darbinis slėgis | max. 250 bar brass, max. 400 bar steel/ stainless steel |
| Temperatūra | Max. +120 °C with brass/steel; Max. +200 °C for stainless steel |
| Visų komponentų žaliava | Stainless steel |
| Sandarinimo medžiaga | PTFE |
| Korpusas | Brass, black-finished steel or stainless steel 1.4571 |
| Smagratis | Plastic |
| Įtempimo movos gaubiamoji varžė | Steel |
| Vožtuvo velenėlis, vožtuvo kūgis | Stainless steel |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

They are used as shut-off or reducing elements for pressure gauges when measuring liquids, gases or steam.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegis | PN (bar) | SW (mm) | Medžiaga |
|----------------|---------|----------|------------|----------------------|
| K- 07 20 11 22 | G 1/2 | 250 | 27 | žalvaris |
| K- 07 20 11 23 | G 1/2 | 400 | 27 | Black-finished steel |
| K- 07 20 11 21 | G 1/2 | 400 | 27 | Stainless steel |