

# K-MANO ABSPV ZAPF SPAN MUF PRUEFFL

Pressure gauge valves, male - female/female, with test flange 60 x 25 x 10

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Darbinis slėgis                   | max. 250 bar brass, max. 400 bar steel/<br>stainless steel         |
| Temperatūra                       | Max. +120 °C with brass/steel;<br>Max. +200 °C for stainless steel |
| Visų komponentų žaliava           | Stainless steel  |
| Sandarinimo medžiaga              | PTFE   |
| Korpusas                          | Brass, black-finished steel or stainless<br>steel 1.4571           |
| Smagratis                         | Plastic  |
| Įtempimo movos gaubiamoji veržinė | Steel  |
| Vožtuvo velenėlis, vožtuvo kūgis  | Stainless steel  |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

They are used as shut-off or reducing elements for pressure gauges when measuring liquids, gases or steam.

## Prekė

| Pavadinimas    | Sriegis | PN (bar) | SW<br>(mm) | Medžiaga        |
|----------------|---------|----------|------------|-----------------|
| K- 07 20 11 34 | G 1/2   | 250      | 27         | žalvaris        |
| K- 07 20 11 33 | G 1/2   | 400      | 27         | Stainless steel |