

Savybės

Tipas	111.11
Konstrukcija	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Panaudojimas	For welding systems and cutting machines or similar processes
Kokybės klasė	2,5
Medžiagos temperatūra	maks. +60 °C
Aplinkos temperatūra	-40 °C to +60 °C
Korpusas	Steel, brass-coloured
Matuoklio dalies medžiaga ir rodyklės	Vario lydinys
Sandarinio poveržlė	Polycarbonate



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Matavimo sritis	H Ø (mm)	Užrašas	Jungtis
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

atsarginė dalis šiems gaminiams

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Baliono slėgio reguliatorius, 200 bar baliono slėgis, nedegioms dujoms
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Baliono slėgio reguliatorius, 200 bar baliono slėgis, degioms dujoms
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Baliono slėgio reguliatorius, 300 bar baliono slėgis, nedegioms dujoms
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Baliono slėgio reguliatorius, 300 bar baliono slėgis, degioms dujoms