

K-RMM HKR STAHL

Standard pressure gauges with 3-hole bezel, chrome-plated steel, dual scale in bar/psi and clamp fixing, connection on rear

HANSA FLEX

Savybės

Tipas	111.12
Konstrukcija	Bourdon-tube pressure gauge, standard design, mounting ring Chromium plated sheet steel Steel chrome plated or black or with triangular bezel
Panaudojimas	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Kokybės klasė	2,5
Medžiagos temperatūra	maks. +60 °C
Aplinkos temperatūra	nuo -20 °C iki +60 °C
Korpusas	Sheet steel
Matuoklio dalies medžiaga ir rodyklės	Vario lydinys
Sandarinimo poveržlė	Transparent plastic



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Matavimo sritis	H Ø (mm)	Jungtis
K- 07 20 04 04	-1 / 0.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 05	0 - 1.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 06	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 07	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 08	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 09	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 10	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 11	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 12	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/8