

K-TR PA 612

Plastic pipes made of polyamide PA 12 (10 pcs.)

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|---|
| Darbinė temperatūra | -60 °C to +100 °C (PA 12) |
| Savybės | Resistant to corrosion, vibration, impact, ageing, high pressures and heat |
| Vamzdžio ilgis | 3 m |
| Pakuotė | 10 lengths (O.D. 28 mm in packs of 5 lengths), only sold in complete packaging units! |
| Medžiaga | Polyamid PA 12, hard (according to DIN 73378) |



Nuoroda

Operating pressure with 2.5 x overpressure safety!

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Push-in fittings - aluminium pipes - plastic pipes - take-off points. The flexible, maintenance-free compressed air installation system from compressor to take-off point. For Ø 12 mm to Ø 32 mm pipe systems and for Ø 4 mm to Ø 12 mm pneumatic applications

Prekė

| Pavadinimas | Vamzdžio išorinis Ø (mm) | Vamzdžio vidinis Ø (mm) | maks. eksploatacinis slėgis esant 20 °C (bar) | Spalva |
|----------------|--------------------------|-------------------------|---|--------|
| K- 07 10 04 57 | 12 | 9 | 38 | mėlyna |
| K- 07 10 04 59 | 12 | 9 | 38 | juoda |
| K- 07 10 04 61 | 15 | 12 | 25 | mėlyna |
| K- 07 10 04 63 | 15 | 12 | 25 | juoda |
| K- 07 10 04 65 | 18 | 14 | 28 | mėlyna |
| K- 07 10 04 67 | 18 | 14 | 28 | juoda |
| K- 07 10 04 69 | 22 | 18 | 22 | mėlyna |
| K- 07 10 04 71 | 22 | 18 | 22 | juoda |
| K- 07 10 04 73 | 28 | 23 | 20 | mėlyna |
| K- 07 10 04 75 | 28 | 23 | 20 | juoda |