K-TR PA 12

Plastic pipes made of polyamide PA 12 (20 pcs.)

Savybės

Darbinė temperatūra	-60 °C to +100 °C (PA 12)
Savybės	Resistant to corrosion, vibration, impact, ageing, high pressures and heat
Vamzdžio ilgis	3 m
Pakuotė	20 lengths (O.D. 28 mm in packs of 10 lengths), only sold in complete packaging units!
Medžiaga	Polyamid PA 12, hard (according to DIN 73378)



Nuoroda

Operating pressure with 2.5 x overpressure safety!
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Push-in fittings - aluminium pipes - plastic pipes - take-off points. The flexible, maintenance-free compressed air installation system from compressor to take-off point. For Ø 12 mm to Ø 32 mm pipe systems and for Ø 4 mm to Ø 12 mm pneumatic applications

Prekė

Pavadinimas	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	Vamzdžio vidinis Ø (mm)	maks. eksploatacinis slėgis esant 20 °C (bar)	Spalva
K- 07 10 04 56	12	9	38	mėlyna
K- 07 10 04 58	12	9	38	juoda
K- 07 10 04 60	15	12	25	mėlyna
K- 07 10 04 62	15	12	25	juoda
K- 07 10 04 64	18	14	28	mėlyna
K- 07 10 04 66	18	14	28	juoda
K- 07 10 04 68	22	18	22	mėlyna
K- 07 10 04 70	22	18	22	juoda
K- 07 10 04 72	28	23	20	mėlyna
K- 07 10 04 74	28	23	20	juoda