
K-HYDR-KUPPLUNG IG MS

Hydraulic couplings, brass

Savybės

Darbinis slėgis	See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)
Oro srautas	440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and Δp = 0,5 bar)
Medžiagos temperatūra	-20 °C to +100 °C
Korpusas, mova, vožtuvas	Brass
Spyruoklė, spyruoklinis atraminis žiedas, rutuliai	stain less steel
Sandarinimo medžiaga	NBR



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

Prekė

Pavadinimas	Jungtis	NW	Darbinis slėgis (bar)	Ilgis (mm)	SW (mm)
K- 07 35 03 81	G 1/8 female	4,3	250,0	48,5	14
K- 07 35 03 82	G 1/4 female	6,3	200,0	57,6	19
K- 07 35 03 83	G 3/8 female	7,5	200,0	64,2	22
K- 07 35 03 84	G 1/2 female	11,0	150,0	76,0	27
K- 07 35 03 85	G 3/4 female	13,0	100,0	96,0	34