
K-LKS 5 UWB

Stems and plugs DN 5

Savybės

Darbinis slėgis	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Oro srautas	560 l/min (at 6 bar and Δp = 0.5 bar)
Medžiagos temperatūra	-20 °C to +100 °C
Medžiaga	žalvaris



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Apibrėžtis	Spalva	SW (mm)
K- 07 35 01 54	Stem, I.D. 6	žalia	-
K- 07 35 01 55	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 01 56	Stem, I.D. 6	mėlyna	-
K- 07 35 01 57	Stem, I.D. 6	raudona	-
K- 07 35 01 58	Plug G 1/8 male	žalia	17
K- 07 35 01 59	Plug G 1/4 male	žalia	17
K- 07 35 01 60	Plug G 1/8 female	žalia	17
K- 07 35 01 61	Plug G 1/4 female	žalia	17
K- 07 35 01 62	Plug G 1/8 male	Brown	17
K- 07 35 01 63	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 01 64	Plug G 1/8 female	Brown	17
K- 07 35 01 65	Plug G 1/4 female	Brown	17
K- 07 35 01 66	Plug G 1/8 male	mėlyna	17
K- 07 35 01 67	Plug G 1/4 male	mėlyna	17
K- 07 35 01 68	Plug G 1/8 female	mėlyna	17
K- 07 35 01 69	Plug G 1/4 female	mėlyna	17
K- 07 35 01 70	Plug G 1/8 male	raudona	17
K- 07 35 01 71	Plug G 1/4 male	raudona	17
K- 07 35 01 72	Plug G 1/8 female	raudona	17
K- 07 35 01 73	Plug G 1/4 female	raudona	17

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.