

# K-LKS 7,8 UWB

Stems and plugs DN 7.8

## Savybės

Darbinis slėgis	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Oro srautas	1.800 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Medžiagos temperatūra	-20 °C to +100 °C
Medžiaga	žalvaris



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

Pavadinimas	Apibrėžtis	Spalva	SW (mm)
K- 07 35 02 71	Stem, I.D. 6	žalia	-
K- 07 35 02 72	Stem, I.D. 9	žalia	-
K- 07 35 02 73	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 02 74	Stem, I.D. 9	Brown	-
K- 07 35 02 75	Stem, I.D. 6	mėlyna	-
K- 07 35 02 76	Stem, I.D. 9	mėlyna	-
K- 07 35 02 77	Stem, I.D. 6	raudona	-
K- 07 35 02 78	Stem, I.D. 9	raudona	-
K- 07 35 02 79	Plug G 1/4 male	žalia	17
K- 07 35 02 80	Plug G 3/8 male	žalia	19
K- 07 35 02 81	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 02 82	Plug G 3/8 male	Brown	19
K- 07 35 02 83	Plug G 1/4 male	mėlyna	17
K- 07 35 02 84	Plug G 3/8 male	mėlyna	19
K- 07 35 02 85	Plug G 1/4 male	raudona	17
K- 07 35 02 86	Plug G 3/8 male	raudona	19