K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

Savybės

Medžiagos temperatūra	-5 °C to +80 °C
maks. išjungimo slėgis	35 bar
Paskirstymo pajėgumas	7,5 kW
Kontakto rūšis	NC (3-pole)
maks. komutavimų dažnis	120 (electrical), 600 (mechanical)
Apsaugos rūšis	IP 54



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Three-phase version

Prekė

Pavadinimas	Suslėgtojo oro jungtis	Nustatymo diapazonas	maks. apkrova
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.