K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

Savybės

Konstrukcija	Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions)
Taikymo sritis	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Aplinkos temperatūra	-25 °C to +85 °C
Elektros jungtis	Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8
Komutavimų dažnis	200/min.
Paskirstymo įtampa	42 V
Funkcija	Changeover
Medžiaga	Galvanised steel



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Nustatymo diapazonas	Medžiaga
K- 07 30 28 33	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 34	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 35	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Galvanised steel

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.