

# K-DRS W BAJONETT

## Pressure switches - changeover type

**HANSA FLEX**

### Savybės

|                      |   |
|----------------------|---|
| Konstrukcija         | Spring-loaded diaphragm (UR); Spring-loaded piston; (10 to 70 bar versions) |
| Aplinkos temperatūra | -25 °C to +85 °C  |
| Elektros jungtis     | Bayonet coupling connector Ø 2.5 mm   |
| Komutavimų dažnis    | 200/min.  |
| Vardinė įtampa       | 42 V  |
| Funkcija             | Changeover  |
| Medžiaga             | Galvanised steel  |



### Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

### Aprašas

Special pressure switches for critical (water) or outdoor applications. Maximum degree of protection IP67 when a bayonet coupling is used for the electrical connection.

### Prekė

| Pavadinimas    | Sriegis | Nustatymo diapazonas |
|----------------|---------|----------------------|
| K- 07 30 28 36 | G 1/8   | 0,5 - 2,0 bar        |
| K- 07 30 28 37 | G 1/8   | 1,0 - 10,0 bar       |
| K- 07 30 28 38 | G 1/8   | 10,0 - 70,0 bar      |
| K- 07 30 28 39 | G 1/4   | 0,5 - 2,0 bar        |
| K- 07 30 28 40 | G 1/4   | 1,0 - 10,0 bar       |
| K- 07 30 28 41 | G 1/4   | 10,0 - 70,0 bar      |

### Priedai

K-WECHSELKONTAKT BANJOETT Changeover type bayonet coupling