

# K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

**HANSA FLEX**

## Savybės

Konstrukcija	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Taikymo srėtis	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Aplinkos temperatūra	-25 °C to +85 °C
Elektros jungtis	Coupling plug Pg 9, DIN 43650
Komutavimų dažnis	200/min.
Vardinė įtampa	250 V
Funkcija	Changeover
Medžiaga	Galvanised steel



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Nustatymo diapazonas
K- 07 30 28 55	G 1/8	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 56	G 1/8	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 57	G 1/8	10,0 - 70,0 bar
K- 07 30 28 58	G 1/4	0,3 - 2,0 bar
K- 07 30 28 59	G 1/4	1,0 - 10,0 bar
K- 07 30 28 60	G 1/4	10,0 - 70,0 bar