

K-3 BKR T VA

3-way ball valves, T-bore

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Darbinis slėgis | max. 63 bar |
| Darbinė temperatūra | max. 160 °C |
| Kiaurymė | „T“ formos |
| Orientacinės reikšmės | Up to 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar |
| Tarpiklis | RTFE |
| Rankinė svirtis | Stainless steel |
| Rutulinis vožtuvas | Stainless steel 1.4408 |



Nuoroda

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

With T-bore, reduced bore. Version for sealing on all sides with integrated ISO flange plate (ISO 5211). The lever can be turned 360° to allow several switching variants.

užsakymo nuorodos

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Prekė

| Pavadinimas | DN | Sriegis | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Ø D (mm) |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| K- 07 30 15 10 | 15 | G 1/2 | 114,0 | 73,0 | 80,0 | 12,5 |
| K- 07 30 15 11 | 20 | G 3/4 | 133,0 | 78,0 | 87,0 | 16,0 |
| K- 07 30 15 12 | 25 | G 1 | 133,0 | 83,0 | 100,0 | 20,0 |
| K- 07 30 15 13 | 32 | G 1 1/4 | 187,0 | 92,0 | 123,0 | 25,0 |
| K- 07 30 15 14 | 40 | G 1 1/2 | 187,0 | 98,0 | 142,0 | 31,8 |
| K- 07 30 15 15 | 50 | G 2 | 187,0 | 126,0 | 170,0 | 38,1 |