


K-BKR EINTEILIG VA

Ball valves

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|--|
| Darbinis slėgis | max. 55 bar (depending on connection size and temperature) |
| Darbinė temperatūra | Max. 150 °C |
| Tarpiklis | PTFE |
| Rankinė svirtis | Stainless steel 1.4301 |



Nuoroda

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Full bore with G 1/4 to G 3/8, reduced bore with G 1/2 to G 2

užsakymo nuorodos

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Prekė

| Pavadinimas | DN | Sriegis | A (mm) | B (mm) | L (mm) | Medžiaga |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| K- 07 30 14 94 | 5 | G 1/4 | 60,0 | 30,0 | 39,8 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 95 | 7 | G 3/8 | 80,0 | 33,0 | 44,8 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 96 | 9 | G 1/2 | 110,0 | 57,0 | 56,5 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 97 | 13 | G 3/4 | 110,0 | 61,0 | 60,0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 98 | 15 | G 1 | 124,0 | 70,0 | 70,0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 14 99 | 20 | G 1 1/4 | 152,0 | 75,0 | 77,6 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 15 00 | 25 | G 1 1/2 | 150,0 | 80,0 | 87,0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| K- 07 30 15 01 | 32 | G 2 | 155,0 | 85,0 | 102,0 | Stainless steel 1.4401/1.4408 |