
K-BKR STAN DOP VA

Stainless steel ball valves, double-acting actuator

Savybės

Konstrukcija	Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback
Darbinis slėgis	max. 63 bar (depending on temperature and nominal size)
Darbinė temperatūra	-20 °C to +70°C
Sukimo kampas	90 °
Standartizuotos sąsajos	Interface actuator / valve: four or eight threaded holes in the drive housing according to EN ISO 5211, Interface actuator / S
Valdymo slėgis	5.5 bar
Vožtuvo adapteris	Acc. to NAMUR
Pavara	aluminium eloxed
Pavaros sandariklis	NBR
Rutulinis vožtuvas	Stainless steel 1.4401,with ISO-flange plate
Rutulinio vožtuvo tarpiklis	PTFE





Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

2-way cock, 3-piece, full bore

Prekė

Pavadinimas	DN	Sriegis	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 02 42	15	Rp 1/2	133,0	144,0	24,0	75,0	29
K- 07 30 02 43	15	Rp 1/2	116,0	135,0	24,0	75,0	29
K- 07 30 02 44	20	Rp 3/4	133,0	148,0	27,0	80,0	35
K- 07 30 02 45	20	Rp 3/4	116,0	139,0	27,0	80,0	35
K- 07 30 02 46	25	Rp 1	133,0	157,0	30,0	90,0	41
K- 07 30 02 47	32	Rp 1 1/4	137,0	176,0	37,0	110,0	50
K- 07 30 02 48	40	Rp 1 1/2	137,0	186,0	40,0	120,0	58
K- 07 30 02 49	50	Rp 2	161,0	207,0	50,0	140,0	74
K- 07 30 02 50	65	Rp 2 1/2	180,0	238,0	60,0	185,0	89
K- 07 30 02 51	80	Rp 3	209,0	257,0	82,0	205,0	104

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.