

# K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ D

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, directly operated

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Elektros jungtis</b>         | For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400              |
| <b>Apsaugos rūšis</b>           | IP65 (with connector socket fitted)                        |
| <b>Medžiagos temperatūra</b>    | max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal |
| <b>Korpusas, vožtuvo lizdas</b> | Stainless steel  |
| <b>Vidinės dalys</b>            | Stainless steel  |
| <b>Tarpiklis</b>                | Perbunan (NBR) or FKM                                      |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Prekė

| Pavadinimas    | Sriegis | maks. darbinis slėgis<br>(bar) | NW  | Sandaravimo medžiaga | A<br>(mm) | B<br>(mm) | Gaminio forma |
|----------------|---------|--------------------------------|-----|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| K- 07 30 22 46 | G 1/8   | 20                             | 2,4 | NBR                  | 80,0      | 30,0      | 1             |
| K- 07 30 22 48 | G 1/8   | 20                             | 2,4 | FKM                  | 80,0      | 30,0      | 1             |
| K- 07 30 22 47 | G 1/4   | 12                             | 4,0 | NBR                  | 85,0      | 45,0      | 1             |
| K- 07 30 22 49 | G 1/4   | 12                             | 4,0 | FKM                  | 85,0      | 45,0      | 1             |