


# K-MV G 24 V DC D

Normally closed, 24 V DC (direct current), directly operated

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Elektros jungtis</b>	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
<b>Apsaugos rūšis</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Medžiagos temperatūra</b>	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
<b>Korpusas, vožtuvo lizdas</b>	Stainless steel
<b>Vidinės dalys</b>	Stainless steel
<b>Tarpiklis</b>	Perbunan (NBR) or FKM



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	maks. darbinis slėgis (bar)	NW	Sandarinio medžiaga	A (mm)	B (mm)	Gaminio forma
K- 07 30 23 18	G 1/8	10	2,4	NBR	80,0	30,0	1
K- 07 30 23 20	NPT 1/8	10	2,4	FKM	80,0	30,0	1
K- 07 30 23 19	G 1/4	3	4,0	NBR	80,0	45,0	1
K- 07 30 23 21	G 1/4	3	4,0	FKM	80,0	45,0	1