

# K-MV G 230 V, 50 - 60 HZ Z

Normally closed, 230 V, 50 to 60 Hz, combined operation

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Elektros jungtis</b>	For Pg 11P connector socket, acc. to DIN 4400
<b>Apsaugos rūšis</b>	IP65 (with connector socket fitted)
<b>Medžiagos temperatūra</b>	max. +90 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
<b>Korpusas, vožtuvo lizdas</b>	Stainless steel
<b>Vidinės dalys</b>	Stainless steel
<b>Tarpiklis</b>	Perbunan (NBR) or FKM



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Available versions, Directly operated, Combined operation

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	maks. darbinis slėgis (bar)	NW	Sandarinio medžiaga	A (mm)	B (mm)	Gaminio forma
K- 07 30 22 99	G 1/2	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 01	G 1/2	9	16,0	FKM	80,0	71,0	3
K- 07 30 23 00	G 3/4	9	16,0	NBR	80,0	71,0	3