
K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

Savybės

Medžiagos temperatūra	maks. +60 °C
Jungtis	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
Elektrinė konstrukcija	acc. france norm NF C79300
Darbinis slėgis	maks. 10 bar
Darbinė temperatūra	max. +60 °C
Korpusas	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Tarpiklis	Perbunan (NBR)





Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	C (mm)	D (mm)	Įtampa	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.