


# K-MV G Z 24 V DC 1

Normally closed, combined operation, 24 V DC (direct current)

**HANSA FLEX**

## Savybės

Elektros jungtis	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Apsaugos rūšis	IP65 (with connector socket fitted)
Medžiagos temperatūra	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Sriegių aprašas	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Korpusas, vožtuvo lizdas	Brass
Vidinės dalys	Stainless steel
Tarpiklis	Perbunan (NBR) or FKM



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	maks. darbinis slėgis (bar)	NW	Sandarinio medžiaga	A (mm)	B (mm)	Gaminio forma
K- 07 30 23 53	Rp 3/8	3	16,0	NBR	80,0	70,0	3
K- 07 30 23 54	Rp 1/2	3	16,0	NBR	80,0	70,0	3