

K-SPV EINFACH

Check valves, single-acting - spring to close

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-------------------------------|---|
| Darbinis slėgis | maks. 10 bar |
| Valdymo slėgis | min. 3.0 bar, max. 8 bar with double-acting actuator; min. 4.2 bar, max. 8 bar for single-drive |
| Temperatūra | -20 °C to +80 °C (NBR); -20 °C to +150 °C (FKM) |
| Jungtis | NAMUR-Interface, direct: 2 x G 1/8 |
| Sumontavimo padėtis | Any |
| Korpusas, vidaus dalys | Nickel-plated brass |
| Spyruoklė | Stainless-steel |
| Sandarinimo medžiaga | Perbunan (NBR) or FKM (FPM) |



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

2/2-way check valves, specially designed for automated industrial plant engineering. A low-price, compact, space-saving and reliable alternative to ball valves with a pneumatic rotary actuator.
These valves have a full bore.

Prekė

| Pavadinimas | DN | Sriegis | Sandarinimo medžiaga | H (mm) | L (mm) |
|----------------|----|---------|----------------------|--------|--------|
| K- 07 30 25 45 | 10 | Rp 3/8 | NBR | 46,0 | 98,0 |
| K- 07 30 25 46 | 15 | Rp 1/2 | NBR | 51,7 | 112,0 |
| K- 07 30 25 47 | 20 | Rp 3/4 | NBR | 63,5 | 135,0 |
| K- 07 30 25 48 | 25 | Rp 1 | NBR | 69,0 | 143,0 |
| K- 07 30 25 49 | 10 | Rp 3/8 | FKM | 46,0 | 98,0 |
| K- 07 30 25 50 | 15 | Rp 1/2 | FKM | 51,7 | 112,0 |
| K- 07 30 25 51 | 20 | Rp 3/4 | FKM | 63,5 | 135,0 |
| K- 07 30 25 52 | 25 | Rp 1 | FKM | 69,0 | 143,0 |