


K-SDR AG

Banjo elbows, parallel male thread

HANSA FLEX

Savybės

maks. eksploatacinis slėgis	18 bar
Galimos naudoti žarnos	PA, PE, PU
Medžiaga	Žalvaris, nikeluotas



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Prekė

Pavadinimas	Sriegis	žarnai	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 33 99	M 5	5 mm / 3 mm	17,0	17,5	8 mm
K- 07 40 34 00	M 5	6 mm / 4 mm	18,0	17,5	8 mm
K- 07 40 34 04	G 1/8	6 mm / 4 mm	24,0	28,0	14 mm
K- 07 40 34 05	G 1/8	8 mm / 6 mm	24,0	28,0	14 mm
K- 07 40 34 02	G 1/4	6 mm / 4 mm	26,0	29,5	17 mm
K- 07 40 34 03	G 1/4	8 mm / 6 mm	26,0	29,5	17 mm
K- 07 40 34 01	G 1/4	10 mm / 8 mm	27,5	33,0	17 mm
K- 07 40 34 07	G 3/8	8 mm / 6 mm	27,5	31,5	22 mm
K- 07 40 34 06	G 3/8	10 mm / 8 mm	28,5	31,5	22 mm