

K-RD NIPPEL KURZ ES

Reducing nipples, short type

HANSA FLEX

Savybės

Darbinis slėgis Max. 20 bar

Medžiaga nerūdijantis plienas 1.4571



Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Papildoma informacija

Further types and dimensions on request.

Prekė

Pavadinimas	Sriegiai išorėje	Sriegiai viduje	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (rakto dydis)
K- 07 40 15 27	G 1/8	M 5	11,0	7,0	14 mm
K- 07 40 15 26	G 1/4	M 5	14,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 28	G 1/4	G 1/8	13,0	8,0	17 mm
K- 07 40 15 33	G 3/8	G 1/8	13,0	9,5	19 mm
K- 07 40 15 29	G 3/8	G 1/4	13,0	9,5	19 mm
K- 07 40 15 35	G 1/2	G 1/8	18,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 34	G 1/2	G 1/4	15,5	11,5	22 mm
K- 07 40 15 30	G 1/2	G 3/8	15,5	11,5	22 mm
K- 07 40 15 36	G 3/4	G 3/8	18,0	12,0	32 mm
K- 07 40 15 31	G 3/4	G 1/2	21,0	14,0	32 mm
K- 07 40 15 37	G 1	G 1/2	24,0	16,0	36 mm
K- 07 40 15 32	G 1	G 3/4	18,0	12,0	36 mm