

K-SCHOTTNIPPEL MS

Bulkhead nipples

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|-----------------------|-------------|
| Darbinis slėgis | 10 bar |
| Medžiagos temperatūra | max. +90 °C |
| Aplinkos temperatūra | Max. +90 °C |
| Medžiaga | žalvaris |



Nuoroda

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Papildoma informacija

Further types and dimensions on request.

Prekė

| Pavadinimas | Sriegiai išorėje | Sriegiai viduje | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|----------------|------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| K- 07 40 34 31 | G 1/8 | M 5 | 15,0 | 11,5 | 14 | 14 |
| K- 07 40 34 32 | G 1/4 | G 1/8 | 18,0 | 14,0 | 17 | 17 |
| K- 07 40 34 33 | G 3/8 | G 1/4 | 22,0 | 17,0 | 19 | 22 |
| K- 07 40 34 34 | G 1/2 | G 3/8 | 27,0 | 21,0 | 24 | 24 |