K-KONDENSA DRUKODRAIM PLUS

Drain for compressed air condensate

Savybės

Filtro jungties galia	100 m3/min
Kompresoriaus tiekimo galia	10 m3/min
Džiovintuvo jungties galia	20 m3/min



Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

Aprašas

Compact and exceptionally reliable, level-controlled drain for compressed air condensate. The condensate enters the integrated collecting tank, in which the level is continuously monitored. When the condensate reaches the maximum mark, the pilot valve opens and the condensate is forced into the discharge line by the system pressure. The valve closes again when the level reaches the minimum mark. Benefits of »drukodrain plus«: No pressure loss, Diaphragm protected by integrated cup filter, Test button for manual outlet, Auto-reset function, Suitable for all condensate types.

užsakymo nuorodos

The following voltages on request: 24 VDC, 24 VAC DC, 24 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 50 Hz, 115 V / 50 Hz

Prekė

Pavadinimas	Darbinis slėgis bar	Įtampa
K- 07 25 09 24	0.2 - 16 bar	230 VAC / 50 Hz

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.