

# K-FI PC-BEHÄLTER SCHUTZK HANSA

Filters

**HANSA FLEX**

## Savybės

Iėjimo slėgis	1.5 - 16 bar
Temperatūros diapazonas	-10 °C to +50 °C
Medžiagos	suslėgtas oras
Filtravimo blokas	5,00 µm
Sandarinimo medžiaga	NBR
Jungties sriegiai	Material: Die-cast zinc
Rezervuaras	Polycarbonate (with bayonet lock)
Filtravimo elementas	Cellpor (PE)
Korpusas	Material: Grivory® (PA 66)
Apsauginis krepšelis	Polyamide
Srauto reikšmės matavimas	At P2 = 6 bar, pressure drop $\Delta p = 1$ bar



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Aprašas

Filters with excellent flow rates in modern design.

## Prekė

Pavadinimas	Sriegis	Srautas (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Gaminio dydis	Kondensato išleidimas
K- 07 25 05 64	G 1/4	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 65	G 3/8	2000	52,0	164,0 mm	34,0	1	Semi
K- 07 25 05 66	G 3/8	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 67	G 1/2	3500	63,0	189,5 mm	42,5	2	Semi
K- 07 25 05 60	G 3/4	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 61	G 1	9000	85,0	250,0 mm	58,0	4	Semi
K- 07 25 05 68	G 1/4	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 69	G 3/8	2000	52,0	181,0 mm	34,0	1	Auto
K- 07 25 05 70	G 3/8	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 71	G 1/2	3500	63,0	206,0 mm	42,5	2	Auto
K- 07 25 05 62	G 3/4	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto
K- 07 25 05 63	G 1	9000	85,0	264,0 mm	58,0	4	Auto

## Atsarginės dalys

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHÄLTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-FILTERELEMENT	Filter element